バッキンセット手配形式記号

ご注文時は、下記の形式記号でご連絡ください。

AA6 / PKS W − 063

- AA6：機種
- PKS：パッキンセット記号
- W：ウェアリング入り記号
- 063：シリンダ内径（㎜）

ウェアリング入り記号
無記入：ウェアリングなし
W：ウェアリング入り

注）詳細につきましては、内部構造図を参照してください。

内部構造図／パッキンリスト一覧表
省スペース形空気圧シリンダ

シリーズ＼内径(㎜)	φ10	φ12	φ16	φ20	φ25	φ32	φ40	φ50	φ63	φ80	φ100	φ125	φ140	φ160
10S-1	−	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	−	−
10S-1R	−	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	−	−
10S-5	−	−	−	−	−	○	○	○	○	○	○	○	−	−
10S-6	−	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10S-6C	−	−	−	□	□	□	□	□	□	−	−	−	−	−
10F-2	−	−	−	−	○	○	−	○	−	−	−	−	−	−
10F-1	−	−	−	−	○	○	−	○	−	−	−	−	−	−
10G-2	−	−	−	○	−	○	○	○	○	○	−	−	−	−
7W-1	○	−	○	○	○	○	−	−	−	−	−	−	−	−
7W-1L	−	−	−	○	○	○	−	−	−	−	−	−	−	−
TS	○	−	○	−	○	○	−	−	−	−	−	−	−	−
TSL	−	−	○	−	○	○	−	−	−	−	−	−	−	−
TSB	−	○	−	○	○	○	−	−	−	−	−	−	−	−
RL2	−	○	−	○	○	○	○	○	−	−	−	−	−	−
RL3	□	□	−	□	□	□	□	□	−	−	−	−	−	−

注）●●印は、部品表とパッキンリストを記載しています。□印は、パッキンリストはありません。
○印の、パッキンリスト手配については、別途お問い合せください。
本項目に未記載のシリーズにつきましては、シリーズ本体のページを参照ください。

汎用形空気圧シリンダ

シリーズ＼内径(㎜)	φ10	φ12	φ16	φ20	φ25	φ32	φ40	φ50	φ63	φ80	φ100	φ125	φ140	φ150
10Z-3	□	□	□	□	□	□	□	□	□	−	−	−	−	−
10Z-2	−	−	−	●	●	●	●	●	●	●	●	−	−	−
10A-6	−	−	−	−	−	●	●	●	●	●	●	●	−	−
10A-6L	−	−	−	−	−	●	●	●	●	●	●	−	−	−
10B-6	−	−	−	−	−	−	□	□	□	□	□	−	−	−
DC7	−	−	−	−	−	−	●	●	●	●	●	●	−	●
10A-2	−	−	−	−	−	●	●	●	●	●	●	●	●	−
10A-3	−	−	−	−	−	−	−	●	●	●	●	●	−	−
7AL-3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

シリーズ＼内径(㎜)	φ160	φ180	φ200	φ250	φ280	φ320	φ360	φ400
10Z-3	−	−	−	−	−	−	−	−
10Z-2	−	−	−	−	−	−	−	−
10A-6	−	−	−	−	−	−	−	−
10A-6L	−	−	−	−	−	−	−	−
10B-6	−	−	−	−	−	−	−	−
DC7	−	−	−	−	−	−	−	−
10A-2	●	●	●	●	−	−	−	−
10A-3	●	●	●	●	−	−	−	−
7AL-3	−	−	−	−	●	●	●	●

低圧油圧シリンダ

シリーズ＼内径(㎜)	φ32	φ40	φ50	φ63	φ80	φ100	φ125	φ140	φ160	φ180	φ200	φ250
10H-6	○	○	○	○	○	○	−	−	−	−	−	−
10H-2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

複合形シリンダ

シリーズ＼内径(㎜)	φ10	φ16	φ32	φ40	φ50	φ63	φ80
CL1	−	−	−	−	○	○	−
RCA2	−	−	−	○	○	○	−
EU	−	−	−	−	−	−	−
TPU	○	○	−	−	−	−	−
ST3	−	−	○	○	○	−	○

注）●●印は、部品表とパッキンリストを記載しています。□印は、パッキンリストはありません。
○印の、パッキンリスト手配については、別途お問い合せください。
本項目に未記載のシリーズにつきましては、シリーズ本体のページを参照ください。
●EUは内径表示していません。