複動形／スイッチセット／内径φ10

●横ポート
すべり軸受



●後ポート
すべり軸受



ボール軸受



標準形とスイッチ付の内部構造は同じです。

部品表

No.	名　称	材　質	数量
❶	ボディ	アルミニウム合金	1
❷	プレート	一般構造用圧延鋼	1
❸	ピストン	アルミニウム合金	2
❹	ブシュ	アルミニウム合金	2
❺	ベアリング	——	2
❻	ピストンロッドA	ステンレス（硬質クロムメッキ付）	2
❼	ピストンロッドB	高炭素クロム軸受鋼	2
❽	エンドプレートA	アルミニウム合金	2
❾	エンドプレートB	アルミニウム合金	1
❿	エンドプレートC	アルミニウム合金	1
⓫	パッキンハウジング	アルミニウム合金	2
⓭	ウェアリング	合成樹脂	2
⓮	磁石	——	2(4)
⓯	磁石用スペーサ	アルミニウム合金	2
⓱	止め輪	——	4
⓲	押え板	アルミニウム合金	2
⓳	六角ボルト	——	1
⓴	六角ナット	——	1
㉒	六角穴付ボルト	——	2
㉓	皿ばね	——	2
㉔	スプリングピン	——	2
㉕	スイッチ	——	−

●ボール軸受タイプには、⓲ウェアリングはついていません。
●（　）は、ボール軸受タイプの数量です。

パッキンリスト／7W−1

No.	部品名	材　質	数量	部品形式
				φ10
㉖	ピストンパッキン	ニトリルゴム	2	PSD−10
㉗	ロッドパッキン	ニトリルゴム	2	DRP−6
㉘	ブシュ用Oリング	ニトリルゴム	2	1.0×12×10
㉙	エンドプレートA用Oリング	ニトリルゴム	2	1.0×10×8
㉚	エンドプレートB用Oリング	ニトリルゴム	2	1.0×12×10
㉛	エンドプレートC用Oリング	ニトリルゴム	1	1.0×12×10
パッキンセット	複動形シリンダ	——	1セット	別途お問い合わせください。

注）パッキン呼び形式は変更する場合があります。

複動形／スイッチセット／内径φ16〜φ32

●横ポート
すべり軸受



●後ポート
すべり軸受



ボール軸受



標準形とスイッチ付の内部構造は同じです。

部品表

No.	名　称	材　質	数量
❶	ボディ	アルミニウム合金	1
❷	プレート	一般構造用圧延鋼	1
❸	ピストン	アルミニウム合金	2
❹	ブシュ	アルミニウム合金	2
❺	ベアリング	——	2
❻	ピストンロッドA	ステンレス（硬質クロムメッキ付）	2
❼	ピストンロッドB	高炭素クロム軸受鋼	2
❽	エンドプレートA	アルミニウム合金	2
❾	エンドプレートB	アルミニウム合金	1
❿	エンドプレートC	アルミニウム合金	1
⓫	パッキンハウジング	アルミニウム合金	2
⓬	ベアリングホルダ	銅合金	2
⓭	ウェアリング	合成樹脂	2
⓮	磁石	——	2(4)
⓯	磁石用スペーサ	アルミニウム合金	2
⓰	クッションパッド	ウレタンゴム	2
⓱	止め輪	——	4
⓳	六角ボルト	——	1
⓴	六角ナット	——	1
㉑	バンパ	ウレタンゴム	1
㉒	六角穴付ボルト	——	2
㉓	皿ばね	——	2
㉔	スプリングピン	——	2
㉕	スイッチ	——	−

●ボール軸受タイプには、⓭ウェアリングはついていません。
●（　）は、φ16のボール軸受タイプの数量です。

パッキンリスト／7W−1

No.	部品名	材　質	数量	部品形式			
				φ16	φ20	φ25	φ32
㉖	ピストンパッキン	ニトリルゴム	2	PSD−16	PSD−20	PSD−25	PSD−32
㉗	ロッドパッキン	ニトリルゴム	2	DRP−8	DRP−10	DRP−12	DRP−16
㉘	ブシュ用Oリング	ニトリルゴム	2	1.0×17×15	S−18	S−22	S−30
㉙	エンドプレートA用Oリング	ニトリルゴム	2	1.0×16×14	S−18	S−22	S−29
㉚	エンドプレートB用Oリング	ニトリルゴム	2	1.0×17×15	S−18	S−22	S−30
㉛	エンドプレートC用Oリング	ニトリルゴム	1	1.0×17×15	S−18	S−22	S−30
パッキンセット	複動形シリンダ	——	1セット	別途お問い合わせください。			

注）パッキン呼び形式は変更する場合があります。

単動形スプリングリターン（SR形）／スイッチセット／内径φ10

●横ポート（すべり軸受）
10〜30ストローク



●後ポート
10〜30ストローク



40〜60ストローク



標準形とスイッチ付の内部構造は同じです。

部品表

No.	名　称	材　質	数量
❶	ボディ	アルミニウム合金	1
❷	プレート	一般構造用圧延鋼	1
❸	ピストン	アルミニウム合金	2
❹	ブシュ	アルミニウム合金	2
❺	ピストンロッド	ステンレス（硬質クロムメッキ付）	2
❻	エンドプレートA	アルミニウム合金	2
❼	エンドプレートB	アルミニウム合金	1
❽	エンドプレートC	アルミニウム合金	1
❾	ウェアリング	合成樹脂	2
❿	磁石	——	2
⓫	磁石用スペーサ	アルミニウム合金	2
⓬	スプリング	——	2(4)
⓭	スプリングガイド	アルミニウム合金	2
⓯	止め輪	——	4
⓰	六角ボルト	——	1
⓱	六角ナット	——	1
⓳	六角穴付ボルト	——	2
⓴	皿ばね	——	2
㉑	フィルタ	——	1
㉒	スプリングピン	——	1
㉓	スイッチ	——	—

●（　）内は、40〜60ストロークの数量です。

パッキンリスト／7W−1SR

No.	部品名	材　質	数量	部品形式
				φ10
㉔	ピストンパッキン	ニトリルゴム	2	PSD−10
㉕	エンドプレートA用Oリング	ニトリルゴム	2	1.0×12×8
㉖	エンドプレートB用Oリング	ニトリルゴム	1	1.0×12×10
㉗	エンドプレートC用Oリング	ニトリルゴム	1	1.0×12×10
パッキンセット	単動形シリンダ	——	1セット	別途お問い合わせください。

注）パッキン呼び形式は変更する場合があります。

単動形スプリングリターン（SR形）／スイッチセット／内径φ16〜φ32

●横ポート（すべり軸受）
10〜30ストローク



●後ポート
10〜30ストローク



40〜60ストローク



標準形とスイッチ付の内部構造は同じです。

部品表

No.	名　称	材　質	数量
❶	ボディ	アルミニウム合金	1
❷	プレート	一般構造用圧延鋼	1
❸	ピストン	アルミニウム合金	2
❹	ブシュ	アルミニウム合金	2
❺	ピストンロッド	ステンレス（硬質クロムメッキ付）	2
❻	エンドプレートA	アルミニウム合金	2
❼	エンドプレートB	アルミニウム合金	1
❽	エンドプレートC	アルミニウム合金	1
❾	ウェアリング	合成樹脂	2
❿	磁石	——	2
⓫	磁石用スペーサ	アルミニウム合金	2
⓬	スプリング	——	2(4)
⓭	スプリングガイド	アルミニウム合金	2
⓮	クッションパッド	ウレタンゴム	2
⓯	止め輪	——	4
⓰	六角ボルト	——	1
⓱	六角ナット	——	1
⓲	パッド	ウレタンゴム	1
⓳	六角穴付ボルト	——	2
⓴	皿ばね	——	2
㉑	フィルタ	——	1
㉒	スプリングピン	——	1
㉓	スイッチ	——	※

●（　）内は、40〜60ストロークの数量です。

パッキンリスト／7W−1SR

No.	部品名	材　質	数量	部品形式			
				φ16	φ20	φ25	φ32
㉔	ピストンパッキン	ニトリルゴム	2	PSD−16	PSD−20	PSD−25	PSD−32
㉕	エンドプレートA用Oリング	ニトリルゴム	2	1.0×16×14	S−18	S−22	S−29
㉖	エンドプレートB用Oリング	ニトリルゴム	1	1.0×17×15	S−18	S−22	S−30
㉗	エンドプレートC用Oリング	ニトリルゴム	1	1.0×17×15	S−18	S−22	S−30
パッキンセット	単動形シリンダ	——	1セット	別途お問い合わせください。			

注）パッキン呼び形式は変更する場合があります。